



## Návod na údržbu a užívání, informace o výrobku dle Zákona o obecné bezpečnosti výrobků 102/2001 Sb. ze dne 22.2.2001

### Pec na pečení chleba, pizzy a dalších potravin IGNIS (platné pro všechny varianty BASIS, CIRCUM, PERFECTA a PERFECTA DONE)

#### 1.) Složení výrobku

Materiál: žárobetonové tvarovky, hliníková folie, izolační biorohož, armovací žáruvzdorná tkanina, lehčená perlito-cementová omítka, penetrace, strukturovaná omítka, plech černý 11373, plech nerez 17240, spojovací materiál

#### 2.) Vlastnosti výrobku

Pec je určena pro venkovní použití. Maximální doporučená provozní teplota je do 550°C.

**IGNIS BASIS:** 4 ks podlaha hlavní, 1 ks podlaha přední, 3 ks klenba hlavní, 1 ks klenba vstupní, 2 ks vstup; celkem 11 ks žárobetonových desek; 1 ks kovová dvířka; celková hmotnost 211 kg.

**IGNIS CIRCUM:** 4 ks podlaha hlavní, 1 ks podlaha přední, 3 ks klenba hlavní, 1 ks klenba vstupní, 2 ks vstup; celkem 11 ks žárobetonových desek; 1 ks kovová dvířka; Al folie 0,99 mm x 500 mm x 10 bm; biorohož 4,4 m<sup>2</sup>; tepelně izolační jádrová omítka 80 l, armovací žáruvzdorná tkanina; obklady pro portál 10 ks; flexibilní lepidlo 3 kg; penetrace bílá 2 kg; strukturovaná omítka 8 kg; celková hmotnost 263 kg

**IGNIS PERFECTA a IGNIS PERFECTA DONE:** 4 ks podlaha hlavní, 1 ks podlaha přední, 3 ks klenba hlavní, 1 ks klenba vstupní, 2 ks vstup; celkem 11 ks žárobetonových desek; 1 ks kovová dvířka; Al folie 0,99 mm x 500 mm x 10 bm; biorohož 4,4 m<sup>2</sup>; tepelně izolační jádrová omítka 80 l, armovací žáruvzdorná tkanina; obklady pro portál 10 ks; flexibilní lepidlo 3 kg; penetrace bílá 2 kg; strukturovaná omítka 8 kg; kovový stůl; základní nerezový komín; celková hmotnost 385 kg. Nosnost odkládacího stolku předního – 20 kg; nosnost spodní police 50 kg.

#### 3.) Životnost

Při dodržení návodu na montáž, užívání a údržbu (viz níže) je životnost výrobku minimálně 10 let.

#### 4.) Balení (rozměry v cm)

IGNIS BASIS: 1 EUROpaleta 120d x 80š x 70v; hmotnost 232 kg

IGNIS CIRCUM: 1 EUROpaleta 120d x 80š x 130v; hmotnost 284 kg

IGNIS PERFECTA: 1 paleta 130d x 120š x 150v; hmotnost 410 kg

IGNIS PERFECTA DONE: 1 paleta 130d x 120š x 160v; hmotnost 410 kg

Rozměry jsou uvedeny bez případného příslušenství, základní komín je transportován uvnitř pece.

#### 5.) Návod na sestavení pecí IGNIS

Je samostatnou součástí a je dodáván ke každému výrobku.

#### 6.) Uvedení do provozu

Pec IGNIS je určena pro pečení chleba, pizzy a dalších potravin. Péct se může přímo na dně pece, např. pizza, chleba, nebo na roštu (volitelné příslušenství), nebo v nádobách, které odolávají teplotě cca 500 °C, např. římské hrnce, litinové nádoby aj. Tuk z potravin nesmí odkapávat na dno pece. Doporučeným palivem je suché tvrdé dřevo – bříza, nebo buk. Regulace vzduchu se provádí dvířky – je možné je posunout na začátek vstupního otvoru – tím omezíte přísun, dprostřed komína, nebo na konec komína – tím omezíte odtah. Oheň rozděláváme v přední části pece s pomocí třísek, po rozhoření přiložíme postupně menší polínka, oheň posuneme hrablem dovnitř pece a můžeme přikládat bez omezení. Při pečení můžeme uhlíky či popel smést smetáčkem s kovovými štětinami, nebo posunout hrablem. Další info na [www.ignis-panem.cz](http://www.ignis-panem.cz) Roztápění pece závisí na praxi a zkušenostech a typu připravovaného pokrmu, orientačně na pizzu cca 1 hodina, na chleba cca 2 hodiny (při studené peci na počátku). Pec je určena pro venkovní použití a měla by stát pod přístřeškem. Pokud se vám do pece dostane vlhkost, musíte pomalu roztápět, aby žárobetonové tvarovky nepopraskaly.

#### 7.) Způsob provedení a označení výstrah

Nedotýkejte se přímo komínku pece a dvířek, příp. používejte rukavice či chňapky, které dodáváme jako příslušenství.

Označení přímo na výrobku není technicky možné.

#### 8.) Návod na údržbu a likvidaci

Kovový stůl a dvířka nesmí být ve styku s vodou, hrozí koroze. Čištění provádějte vlhkým hadříkem a poté otřete dosucha, platí i pro vnější skelet pece a portál – v případě standardního provedení obkladem lze rovněž omýt vlhkým hadříkem. Vnitřek pece doporučujeme čistit za tepla kartáčem s kovovými štětinami, za studena smetáčkem s přírodními štětinami. Případné oděrky laku stolu či dvířek doporučujeme ošetřit odpovídajícím nátěrem. Likvidace bez speciálních požadavků.

V Brně dne 2.5.2014

Ing. Vladimír Čermák, jednatel

[www.ignis-panem.cz](http://www.ignis-panem.cz)